

BRILLOJUNTA®

Es un sellador a base de poliuretano que seca en contacto con el aire formando una película brillante que soporta 900 ciclos de lavado antes de desgastarse. Esto permite aumentar la durabilidad de la boquilla.

APLICACIÓN

Abra la lata de **BRILLOJUNTA®** y aplique con una brocha sobre el junteador. Permita secar y aplique una segunda mano. Se recomienda usar solo en interiores.

PRECAUCIONES

- Limpie bien el recubrimiento después de sellar ya que el sellador se puede quedar adherido a la cerámica.
- Use toda la lata, si deja sobrantes el material secará aunque esté cerrado el envase.
- Producto flamable manténgase alejado de fuentes de calor.
- No se deje al alcance de los niños.
- Para el manejo de este producto es necesario contar con equipo de seguridad adecuado para manejar solventes así como un lugar de aplicación debe ser ventilado y evitar la exposición prolongada con el producto.

Adhesivos Fixel SA de CV se responsabiliza en hacer un producto de alta calidad. La empresa no se hace responsable de fallas, puesto que el usuario maneja y aplica el producto. El usuario es responsable de que la aplicación sea llevada a cabo conforme a las instrucciones impresas en el envase. En caso de que hubiera una falla imputable al producto, la empresa se limitará a reponer el material defectuoso. Al comprar este producto, el cliente acepta estos términos.