

COMPUESTO PARA JUNTAS FIXOL®

Es una pasta vinílica premezclada para realizar resanes así como para pegar la junta de refuerzo en trabajos realizados con tableros de yeso.

APLICACIÓN PARA TABLEROS DE YESO

- Cubrir la junta con una capa delgada de Compuesto para juntas Fixol®.
- Pegar la cinta de refuerzo al adhesivo dejando un borde a lo largo de la cinta deje secar y lije.
- Aplicar una segunda capa desvaneciendo el material 3 cm. después de la primera capa, deje secar y lije.
- Aplicar una tercera capa desvaneciendo el material 3 cm. después de la segunda capa, deje secar y lije.
- Cubra toda la tornillería y esquinas desvaneciendo el material.

RECOMENDACIONES

- Es un producto sensible a la humedad por lo que su uso deberá de ser exclusivamente en interiores y en zonas que no tengan presencia de humedad.
- No use recubrimientos epóxicos sobre el compuesto.

PRESENTACIONES

Galón de 4 litros con un contenido de 5.1 kg
Cubeta de 18 litros con un contenido de 23 kg

Adhesivos Fixol SA de CV se responsabiliza en hacer un producto de alta calidad. La empresa no se hace responsable de fallas, puesto que el usuario maneja y aplica el producto. El usuario es responsable de que la aplicación sea llevada a cabo conforme a las instrucciones impresas en el envase. En caso de que hubiera una falla imputable al producto, la empresa se limitará a reponer el material defectuoso. Al comprar este producto, el cliente acepta estos términos.