

## PEGAPISO UNICERAMICA®

El **PEGAPISO UNICERAMICA®** es un adhesivo hecho a base de: Cemento gris, cargas minerales y aditivos. Especialmente diseñado para pegar recubrimientos de alto a mediano grado de absorción de humedad (Mayor al 3%) a superficies de mortero de cemento en interiores.

### PROPIEDADES FISICAS

|   |                        |
|---|------------------------|
| Apariencia física   | Polvo de color gris    |
| Tiempo abierto ( Temperatura de 23°C, Humedad relativa de 50% ± 5%, circulación de aire en el área de trabajo de 0.2m/seg)  | 9 min.                 |
| Resistencia a la tensión en condiciones estándar (28 días)  | 0.5 N/mm <sup>2</sup>  |
| Resistencia a la compresión (28 días)   | 45 Kg/ cm <sup>2</sup> |
| Rendimiento por bulto(aproximado)   | 4-5 m <sup>2</sup>     |
| Nota: Los métodos de prueba empleados en estas especificaciones están basados en la norma mexicana para adhesivos NMX-C-420 |                        |

Adhesivos Fixol SA de CV se responsabiliza en hacer un producto de alta calidad. La empresa no se hace responsable de fallas, puesto que el usuario maneja y aplica el producto. El usuario es responsable de que la aplicación sea llevada a cabo conforme a las instrucciones impresas en el envase. En caso de que hubiera una falla imputable al producto, la empresa se limitará a reponer el material defectuoso. Al comprar este producto, el cliente acepta estos términos.