

## PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN CEMENTO PULIDOR FIXOL®

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- 1- La superficie debe ser: Firme, sólida, estable, limpia y sin problemas de humedad.
- 2- En concretos nuevos se debe tener cuidado de hacer la aplicación cuando la superficie se encuentre completamente fraguada, es decir dimensionalmente estable.
- 3- Selle la superficie con PEGACRYL® diluido 3:1 con agua. Esto para promover la adherencia y para evitar burbujas de aire en el pulido.
- 4- Espere una hora a que seque el sellador.

### PREPARACIÓN DE MEZCLA

- 1- En un recipiente limpio poner de 4 a 5 litros de agua limpia y agregar un bulto de CEMENTO PULIDOR **FIXOL**®
- 2- Mezclar hasta obtener una pasta suave y libre de grumos.
- 3- Deje reposar por 10 minutos y vuelva a mezclar, en este momento el adhesivo está listo para utilizarse.

### APLICACIÓN

- 1- Con una llana aplique el recubrimiento buscando que quede uniforme.
- 2- Espere un poco a que seque y ponga otra capa buscando quitar las irregularidades.
- 3- Cuando haya secado saque brillo con la misma llana

## RECOMENDACIONES

- 1- Solo agregue agua.
- 2- Una vez preparada la mezcla, si seca, vuelva a batir el producto. Si secó deséchelo.
- 3- Asegúrese de usar juntas de expansión para evitar fisuras.
- 4- No se pegue sobre materiales como: Madera, vidrio, metal u otros que pudieran presentar problemas de adherencia.
- 5- Si se hacen aplicaciones en circunstancias no especificadas aquí, consulte al fabricante.
- 6- CEMENTO PULIDOR **FIXOL**® no es un producto impermeable. Si se va a dejar como acabado final se recomienda usar un sellador epóxico.

Adhesivos Fixol SA de CV se responsabiliza en hacer un producto de alta calidad. La empresa no se hace responsable de fallas, puesto que el usuario maneja y aplica el producto. El usuario es responsable de que la aplicación sea llevada a cabo conforme a las instrucciones impresas en el envase. En caso de que hubiera una falla imputable al producto, la empresa se limitará a reponer el material defectuoso. Al comprar este producto, el cliente acepta estos términos.