



PEGAZULEJO UNICERAMICA® BLANCO.

El **PEGAZULEJO UNICERAMICA®** es un adhesivo hecho a base de: Cemento blanco, cargas minerales y aditivos. Especialmente diseñado para pegar recubrimientos de alto a mediano grado de absorción de humedad (Mayor al 3%) a superficies de mortero de cemento en interiores.

PROPIEDADES FISICAS

Apariencia Física	Polvo Blanco
Tiempo Abierto	9 minutos
Resistencia a la Tensión en condiciones estándar (28 días)	0.5 N/mm ²
Resistencia a la compresión (28 días)	40 kg/ cm ²
Rendimiento por bulto (aproximado)*	4-5 m ²
Tráfico	Residencial
Tamaño del recubrimiento	Chico (Menor a 60 cm.)

Use juntas perimetrales de expansión-contracción.
Use juntas flexibles en áreas grandes.

Nota: Los métodos de prueba empleados en estas especificaciones están basados en la norma mexicana para adhesivos NMX-C-420

* El rendimiento puede variar de acuerdo con el grosor del adhesivo y el tipo de superficie.

Para otras aplicaciones consúltenos.



Adhesivos Fixol SA de CV se responsabiliza en hacer un producto de alta calidad. La empresa no se hace responsable de fallas, puesto que el usuario maneja y aplica el producto. El usuario es responsable de que la aplicación sea llevada a cabo conforme a las instrucciones impresas en el envase. En caso de que hubiera una falla imputable al producto, la empresa se limitará a reponer el material defectuoso. Al comprar este producto, el cliente acepta estos términos.