



PROCEDIMIENTO PARA APLICAR CEMENTO PULIDOR FIXOL[®]

1. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Esta debe ser: Firme, sólida, estable, limpia y sin problemas de humedad.

En concretos nuevos se debe tener cuidado de hacer la aplicación cuando la superficie se encuentre completamente fraguada, es decir dimensionalmente estable, incluyendo que no presente problemas de nivelación, si es el caso, nivelar con una mezcla de mortero : arena.

Selle la superficie con una dilución de 3 partes de agua por 1 parte de **PEGACRYL[®]** .

Con esto: Se incrementará el tiempo de trabajo, se promoverá la adherencia, se evitará la formación de burbujas en el acabado y habrá una capa impermeable entre la superficie y el producto.

2. PREPARACIÓN DE MEZCLA

- 1- En un recipiente limpio poner de 6 a 7 litros de agua limpia y agregar un bulto del producto.
- 2- Mezcle, si usa agitación es mecánica que sea a bajas revoluciones para evitar la inclusión de aire.
- 3- Mezclar hasta obtener una pasta suave y libre de grumos.
- 4- Deje reposar por 10 minutos y vuelva a mezclar, en este momento el producto está listo para utilizarse.

3. APLICACIÓN

- 1- Con una llana lisa, apropiada para la distribución del producto, aplicar material que pueda trabajar en 10 minutos o menos, aplicar ejerciendo presión para que salgan las burbujas de aire dejando un grosor mínimo de 3mm.
- 2- Dejar secar.
- 3- Aplicar una segunda capa del producto de ser necesario.
- 4- Dar el acabado con una plana de madera o esponja SIN poner agua.
- 5- Ponga una capa mínima de 3 mm y máxima de 7 mm.



- 6- Después de 7 días selle con **PEGACRYL**[®] diluido con agua 3:1.

LIMITACIONES

- Solo agregue agua.
- Una vez preparada la mezcla, si seca, no agregue más agua, vuelva a batir el producto. Si secó deséchelo.
- Se deben de respetar juntas de movimiento en interiores cada 5 a 6 metros en cada dirección. En exteriores de 2 a 3 metros en cada dirección.
- No se pegue sobre materiales como: Paneles de fibrocemento, madera, vidrio, metal u otros que pudieran presentar problemas de adherencia o de flexión.

RECOMENDACIONES

- No humedezca el sustrato donde va a colocar el producto ya que puede generar una barrera anti-adherente.
- Si en el área a aplicar hay polvo límpielo con un paño húmedo y déjelo secar.
- Mantenga el producto en un lugar seco.
- Si se hacen aplicaciones en circunstancias no especificadas aquí, consúltenos.

Adhesivos Fixol SA de CV se responsabiliza en hacer un producto de alta calidad. La empresa no se hace responsable de fallas, puesto que el usuario maneja y aplica el producto. El usuario es responsable de que la aplicación sea llevada a cabo conforme a las instrucciones impresas en el envase. En caso de que hubiera una falla imputable al producto, la empresa se limitará a reponer el material defectuoso. Al comprar este producto, el cliente acepta estos términos.